



Fortuna



Gummi-Schärfmaschine mit Oberantrieb

Gummi-Schärfmaschine mit angetriebener Führungsrolle und Wasser kasten mit Schwamm für Gummi und weiche Kunststoffe. Die maximale Arbeitsbreite beträgt 50 mm. Einsatz für Produktionszwecke in der Gummi- und Kunststoffindustrie.



Rubber Skiving Maschine with upper driven feed roll

Rubber skiving machine with upper driven feed roll and water box with sponge, for rubber and smooth synthetics.

Max. working width: 50 mm. Used for production purpose in the rubber and plastic industries.

50 KS-G

50 KS-G

An der 50 KS-G wird durch die von oben angetriebene Führungsrolle und der unteren Stahlvorschubwalze ein gleichbleibend guter Schnitt erzeugt. Die stufenlos regelbare Messerdrehzahl und der einstellbare Rechts-/Links-lauf des Glockenmessers sind eine weitere Garantie für einen optimalen Schnitt. Optional steht für einige Werkstoffe eine zusätzliche Wasserzuführung zur Verfügung. Die Vorschubgeschwindigkeit ist über Stufenriemenscheiben einstellbar

On the 50 KS-G a continuous good cut is produced by the upper driven feed roll and the lower driven steel feed roll. The stepless knife speed and the adjustable right and left run of the bellknife are another guarantee for a perfect cut. For some materials, an additional water feeding device is available, as option. The feed speed is adjustable by step pulleys.

Technische Beschreibung:

- Vibrationsarmer Arbeitstisch mit Spänerutsche, Behälter für Späne und zusätzliche Wasserauffangwanne
- Bedienerfreundliche Schleifstaubentsorgung durch Filterkassette
- Geringe Geräuschemission, große Arbeitsfläche und optimale Standsicherheit durch verstellbare FüÙe
- Elektronisch geregelte Messerdrehzahl mit Drehrichtungs-umkehr
- Standardausführung nach CE- Norm

Zubehör:

- Zur optimalen Anpassung an verschiedene Aufgaben sind unterschiedliche Zubehörteile wie Führungsrollen und Vorschubwalzen etc. lieferbar.

Technical specification:

- Low vibration integral bench with scrap chute, scrap box and water collecting through
- User-friendly dust extraction with filter sheet
- Low noise-emission, large work surface and steadfast support by adjustable feed
- Electronically controlled speed of bellknife with reversal of rotation
- Standard machine vision complies with CE regulations

Accessories:

- A wide variety of presser rollers, feed rollers and other attachments are available in order to perform many different skiving operations, for many different uses.

Typ	50 KS-G
Schärfbreite (mm)	Bis 50
Schärfwinkel	0 – 20° max.
Führungselement	Rolle
Geräuschemission dB (A)	73
Vorschub (cm/sek.)	24 / 33 / 52 / 68
Abmessungen (L, B, H in cm)	115, 57, 135
Elektrischer Anschluss (kVA)	1
Nettogewicht	170
Bruttogewicht (kg) Verschlag / Kiste	210 / 245
Abmessungen (L, B, H in cm)	140, 72, 140

Type	50 KS-G
Skiving width (mm)	up to 50
Skiving angle	0- 20° max.
Guide element	pressure roll
Noise emission dB (A)	73
Feed speed (cm/sek)	24 / 33 / 52 / 69
Dimensions (L, W, H in cm)	115, 57, 135
Electrical connection (kVA)	1
Net wight (kg)	170
Gross weight (kg) crate / case	210 / 245
Packing dimensions (L, W, H, in cm)	140, 72, 140

